

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



KDWU Nr 04/B/17

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

STYROLAMIN NRO EPS 200

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

EPS 200

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zgodnie z aprobatą techniczną ITB AT-15-6812/2010 „Termoizolacyjne płyty warstwowe Styrolamin (NRO)”.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Styropmin Sp. z o.o., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Zakład produkcyjny, ul. Fabryczna 12, 07-130 Łochów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nd

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6812/2010

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe (poziom/klasa)	UWAGI
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa	≥ 0,15	AT-15-6812/2010
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24 h w temp. +80°C i -20°C, MPa	≥ 0,15	
Wytrzymałość na rozrywanie prostopadle do powierzchni czołowych po 24 h przechowywania w wodzie, MPa	≥ 0,15	
Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu określona: -momentem oddzierania, Nmm/mm -siłą oddzierania, N/50 mm	≥ 25 ≥ 20	
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny	B _{ROOF} (t1) Nierozprzestrzeniające ognia	

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Mińsk Mazowiecki, dn. 02.01.2017

Prezes Zarządu Michał Luba