

Styropmin gwarantuje jakość



STYROPMIN Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego to firma rodzinna o dwunastoletniej tradycji, ze 100-procentowym kapitałem polskim. Zajmuje się produkcją wyrobów ze styropianu, dystrybucją materiałów budowlanych znanych i uznanych producentów oraz kompleksowym zaopatrzeniem budów i wykonawstwem robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.

W roku 2004 firma PPUH „STYROPMIN” jako pierwsza i dotąd jedyna w branży uzyskała **3 certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej**. Wręczono je 26 stycznia na targach **Budma 2005** podczas seminarium ITB poświęconemu współzależnościom krajowych i europejskich regulacji rynku wyrobów budowlanych.

Firma STYROPMIN od początku stawiała na jakość swoich produktów. Jej działania – m.in. przedłużanie ważności dobrowolnych certyfikatów zgodności z aktualną normą – zostały docenione przez ITB, który zdecydował o przyznaniu jej certyfikatów:

- zgodności wyrobów ze styropianu oraz Zakładowej Kontroli Produkcji z nową normą PN-EN 13163:2004, polską wersją europejskiej normy zharmonizowanej z dyrektywą UE „Wyroby Budowlane”;
- zgodności firmowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego z normami ISO 9001 i 14001.

Działalność firmy znalazła też uznanie w oczach członków kapituły Medalu Europejskiego spośród Bussines Center Club i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

PŁYTY styropianowe

Nazwy wszystkich wyrobów STYROPMINU zaczynają się od słów „**plyty styropianowe samogasnące**”, co nawiązuje do poprzedniej, polskiej normy PN-B-20130:1999. Następnie zawierają:

- oznaczenie klasyfikacyjne typu według nowej normy PN-EN 13163:2004, np. **EPS 70**, gdzie EPS jest skrótem angielskiej nazwy styropianu (Expanded PolyStyrene), 70 zaś oznacza deklarowany minimalny poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym 70 kPa;
- według propozycji nowej normy budowlanej na zastosowania styropianu PN-B-20132:2005 symbolicznie zapisaną, maksymalną wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla określonego rodzaju zastosowań, np. **040** oznacza nie więcej niż, 0,040 W/(m·K);
- słowne, skrótowe wskazanie najważniejszych zastosowań tego wyrobu, np. „**FASADA**” oznacza przeznaczenie do ocieplania ścian zewnętrznych budynku.

Przykład oznaczenia:

Płyty styropianowe samogasnące
EPS 70 – 040
FASADA

Wyroby specjalne zawierają też nazwę własną, ustaloną w aprobacie technicznej ITB, np.

TERMOLAX® lub **TONOSTYR®**.

Nazwom wyrobów towarzyszą na etykietach obowiązkowe według normy europejskiej PN-EN 13163:2004 kody oznaczenia, w których za pomocą symboli literowo-liczbowych zapisano deklarowane klasy i poziomy właściwości fizykomechanicz-



nych, wymaganych normą i najważniejszych w danej aplikacji budowlanej, np.:

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-CS(10)70-BS115-DS(N)2-DS(70,-) 1-TR100

Warto podkreślić, że tolerancje wymiarowe (grubości **T**, długości **L** i szerokości **W**), tolerancje kształtu (prostokątności **S** i płaskości **P**) oraz tolerancje stabilności wymiarów w normalnych warunkach **DS(N)** i w 70°C – **DS(70,-)** w produktach STYROPMINU utrzymywane są na najwyższym, przewidzianym normą PN-EN 13163:2004, poziomie. Są więc najwęższe z możliwych i przewyższają w tym względzie minimalne wymagania normy budowlanej PN-B-20132. Umożliwia to wykonawcom robót ociepleniowych układanie równej i szczelnej warstwy termoizolacyjnej.

Pozostałe symbole w przykładowym kodzie oznaczenia to deklarowane poziomy:



- naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym 70 kPa – **CS(10) 70**;
- wytrzymałości na zginanie 115 kPa – **BS115**;
- wytrzymałości na rozciąganie 100 kPa – **TR100**.

Wszystkie wyroby styropianowe firmy STYROPMIN dla budownictwa są nie tylko samogasnące, lecz także mają klasyfikację europejską w zakresie reakcji na ogień – **Euroklasę E**. Uzyskały też pozytywne atesty Państwowego Zakładu Higieny – w zastosowaniach bez zastrzeżeń higienicznych.

PPUH „STYROPMIN” Sp. z o.o.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 759 32 23, faks (25) 759 32 25,
tel. kom. 0 606 261 460
styropmin@styropmin.pl, www.styropmin.pl

Biurowo Obsługi Klienta

ul. Fabryczna 12, 07-130 Łochów
tel. (25) 675 12 24, 675 15 00, faks (25) 675 28 40
tel. kom. 0 604 211 404
bok@styropmin.pl