

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Declaration of Performance
DWU Nr S7/4/24/L
DoP No.S7/4/24/L



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu/ Unique identification code of the product-type :

ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 040

EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD(25-40)-CP2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/ Intended use:

Izolacja cieplna w budownictwie / Thermal insulating products for buildings applications

3. Producent/ Manufacturer:

Styropmin Sp. z o.o., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ System of assessment and verification of constancy of performance:

System 3

5. Norma zharmonizowana/ Harmonised standard:

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane/ Notified body :

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (Jednostka Notyfikowana nr 1434)

6. Deklarowane właściwości użytkowe/ Declared performance:

Tabela 1/ Table 1

Zasadnicze charakterystyki/ Essential characteristics	Właściwości użytkowe/ Performance	Deklarowany poziom/klasa/ NPD ¹⁾ Declared level/ Classe/Limit values/ NPD ¹⁾		Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonised technical specification
Opór cieplny/ Thermal resistance	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła / Thermal resistance R_D Declared thermal conductivity λ_D :	d_N [mm]	R_D [m ² ·K/W]	EN13163:2012+A1:2015
		25	0,60	
		30	0,75	
		35	0,85	
		40	1,00	
		λ_D : 0,040 W/m·K		
	Grubość/ Thickness, d_N	T1 d_N : 25,30,35,40 [mm]		
Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Reakcja na ogień/ Reaction to fire	E		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji / Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Trwałość właściwości ²⁾ / Durability characteristics ²⁾	E		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji / Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła ³⁾ / Thermal resistance R_D Declared thermal conductivity λ_D : ³⁾	d_N [mm]	R_D [m ² ·K/W]	
		25	0,60	
		30	0,75	
		35	0,85	
		40	1,00	
		λ_D : 0,040 W/m·K		
	Trwałość właściwości / Durability characteristics ³⁾	NPD		
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength	Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu / Compressive stress at 10 % deformation	NPD		

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Declaration of Performance
DWU Nr S7/4/24/L
DoP No.S7/4/24/L



Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie / Tensile / Flexural strength	Wytrzymałość na zginanie / Bending strength	BS50		EN13163:2012+A1:2015
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych / Tensile strength perpendicular to faces	NPD		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji / Durability of compressive strength against ageing and degradation	Pełzanie przy ściskaniu / Compressive creep	NPD		
	Odporność na zamrażanie- odmrażanie / Freeze-thaw resistance	NPD		
	Długotrwała redukcji grubości / Long term thickness reduction	NPD		
Przepuszczalność wody / Water permeability	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu / Long term water absorption by immersion	NPD		
	Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji / Long term water absorption by diffusion	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej / Water vapour permeability	Przenikanie pary wodnej / Water vapour transmission	NPD		
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg) / Impact noise transmission index (for floors)	Sztywność dynamiczna / Dynamic stiffness	d _L [mm]	SD [MN/m ³]	
		25	40	
		30	35	
		35	30	
	40	25		
Grubość, d _L , Thickness, d _L	25, 30, 35, 40			
Ściśliwość, c / Compressibility, c	CP2			
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia / Continuous Glowing combustion	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia ⁴⁾ / Continuous Glowing combustion ⁴⁾	NPD		
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego / Release of dangerous substances to the indoor environment	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych ⁴⁾ / Release of dangerous substances ⁴⁾	NPD		
¹⁾ właściwości użytkowe nieustalone NPD; ²⁾ właściwości ogniowe EPS nie zmieniają się w czasie; ³⁾ współczynnik przewodzenia ciepła nie zmienia się w czasie; ⁴⁾ Europejskie metody badań są w trakcie opracowania ¹⁾ No Performance Determined NPD; ²⁾ The fire performance of EPS does not deteriorate with time; ³⁾ Thermal conductivity and thermal resistance of EPS products do not change with time ⁴⁾ European test methods are under development.				

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Krzysztof Słaby Wiceprezes Zarządu/ Krzysztof Słaby Vice President

Mińsk Mazowiecki, 24.04.2024